



Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)			
16	25	32	50

Lieferbare Längen und Ausführungen	ATL5	Bemerkung
Standardlängen	50 oder 100 m Rolle	-
Zuschnitte / Längen > 100 m	auf Anfrage	-
Zwischenbreiten / weitere Breiten	auf Anfrage	-
Mindestlänge endlos verschweißt (b<=100 mm)	nicht lieferbar	-
Mindestlänge endlos verschweißt (b>100 mm)	nicht lieferbar	-
Standardmaterial	TPUST1	weitere Materialien auf Anfrage
Stahl-Zugträger	nicht lieferbar	-
E-Zugträger	Standard	-
VA-Zugträger	nicht lieferbar	-
PAZ	lieferbar	-
PAR	nicht lieferbar	-
PAZ-PAR	nicht lieferbar	-
DL / DL-PAZ	nicht lieferbar	-
DR / DR-PAZ	nicht lieferbar	-
T / T-PAZ	nicht lieferbar	-

Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)

Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]
0	42	800	31,964	2.000	26,05	5.000	19,284
20	41,521	900	31,271	2.200	25,377	5.500	18,55
40	41,069	1.000	30,633	2.400	24,755	6.000	17,877
60	40,641	1.100	30,04	2.600	24,177	6.500	17,255
80	40,234	1.200	29,488	2.800	23,637	7.000	16,677
100	39,846	1.300	28,971	3.000	23,13	7.500	16,138
200	38,142	1.400	28,484	3.200	22,654	8.000	15,631
300	36,733	1.500	28,025	3.400	22,203	8.500	15,154
400	35,531	1.600	27,59	3.600	21,776	9.000	14,704
500	34,483	1.700	27,177	3.800	21,37	9.500	14,277
600	33,554	1.800	26,784	4.000	20,983	10.000	13,871
700	32,721	1.900	26,409	4.500	20,089		

ATL5		Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemen­gewicht				
Riemenbreite	b [mm]	16	25	32	50	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	1.300	2.000	2.800	4.200
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	0,33·10 ⁶	0,50·10 ⁶	0,65·10 ⁶	1,05·10 ⁶
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	-	-	-	-
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	-	-	-	-
	VA-Zugträger	T _{Tzul} [N]	-	-	-	-
Riemen­gewicht (Standard)	[kg/m]	0,059	0,09	0,119	0,187	
Riemen­gewicht (DL)	[kg/m]	-	-	-	-	
Riemen­gewicht (DR)	[kg/m]	-	-	-	-	
Riemen­gewicht (T)	[kg/m]	-	-	-	-	

ATL5		Biege­willig­keit (Mindest­zäh­nezah­len / Mindest­durch­messer)											
		Stahl-Zug­trä­ger				E-Zug­trä­ger				VA-Zug­trä­ger			
		Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T
	Mindest­zäh­nezahl ohne Gegen­bie­gung (z_{min})	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
	Mindest­durch­messer der Spann­rolle ohne Gegen­bie­gung (d_{min} [mm])	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-
	Mindest­zäh­nezahl mit Gegen­bie­gung (z_{min})	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	
	Mindest­durch­messer der Spann­rolle mit Gegen­bie­gung (d_{min} [mm])	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	